

COMfortel® 1600



Terminal système RNIS avec écran tactile monochrome éclairé et touches de fonctions programmables individuellement



- Écran graphique éclairé avec fonction tactile
- Reconnaissance automatique du type de connexion – S₀ ou U_{P0}
- Meilleures propriétés acoustiques
- Annuaire pour 1 600 entrées en local dans le téléphone
- Touches programmables pour les fonctions Occupé, Numérotation rapide et Système

Vos avantages en détail

Le COMfortel 1600 offre une utilisation particulièrement confortable, une prise en charge par menu intelligente et une ergonomie poussée, avec des pieds permettant de régler l'inclinaison de l'appareil. Son écran tactile éclairé complète la commande par clavier et par croix pour la sélection directe des fonctions. Partout où le terminal système RNIS est très sollicité (hôtel, cabinet médical ou chez des particuliers), ce modèle présente de nombreuses fonctions utiles pour téléphoner plus confortablement.

Son carnet d'adresses interne contient jusqu'à 1 600 numéros de téléphone. Ses caractéristiques acoustiques sont celles de composants audio haut de gamme. Il est également doté d'un connecteur séparé pour les micro-casques filaires. L'écran graphique monochrome, où la présentation peut être inversée, permet de piloter rapidement et intuitivement le système de télécommunication depuis un bureau. Les touches de fonctions sont programmables individuellement. La gestion d'énergie intelligente est elle aussi exemplaire, avec arrêt automatique de l'éclairage de l'écran et des LED, par ex.

Caractéristiques en un coup d'œil

FONCTIONS DU SYSTÈME

- Touches de fonctions programmables (15), 2 niveaux
- Écran graphique éclairé, avec fonction tactile
- Rétroéclairage automatique avec luminosité et temps d'éclairage réglables
- Volume de la sonnerie, volume du combiné et volume mains libres réglables séparément
- Désactivation du microphone
- Affichage de numéros d'appel (CLIP, numéro appelant) et de noms (CNIP, nom de l'appelant) tirés de l'annuaire téléphonique local et central de l'installation téléphonique propre à la marque
- Recherche de noms en ligne (recherche inversée) avec installations IPBX propres à la marque
- Annuaire, 1 600 entrées, localement, dans le téléphone
- Accès à l'annuaire téléphonique central de l'installation téléphonique propre à la marque
- 100 entrées dans les listes d'appelants, d'appels et de recomposition
- Reconnaissance automatique du mode de connexion S_0 ou U_{P0}
- Alimentation électrique par l'intermédiaire de la connexion système, ne nécessite pas de bloc d'alimentation séparé
- Fonction économie d'énergie
- Verrouillage du téléphone, les appels d'urgence restant possibles
- Angle d'inclinaison du téléphone réglable en 3 niveaux

PRODUITS COMPATIBLES

- 16118 / COMpact 4000
- 16119 / COMpact 4000 UK
- 16334 / COMpact 5200
- 16335 / COMpact 5200R
- 16336 / COMpact 5500R
- 16339 / COMpact 5500R UK

- 16670 / COMmander® 6000
- 16671 / COMmander® 6000R
- 16672 / COMmander® 6000RX
- 16347 / COMfortel® H-200

DONNÉES TECHNIQUES

- Alimentation électrique: par le port interne S_0 ou U_{P0} du système téléphonique
- Puissance absorbée: 0,9 W min. | 1,7 W max.
- Connexion système: port S_0/U_{P0}
- Micro-casque: par l'interface séparée pour les micro-casques filaires
- Éléments de commande: touches fonctionnelles 12 / touches fonctionnelles librement programmables 15 (2 niveaux)
- Écran: écran LCD avec 128 x 32 pixels et tactile résistif, monochrome
- LED: partiellement multicolore / 18
- Combiné: audio à large bande, microphone à électret, écouteur dynamique, compatible avec appareils auditifs
- Crochet commutateur: commutateur de contact magnétique
- Haut-parleur: résistance (Ω) 8 / diamètre (\emptyset) 52
- Boîtier: plastique
- Couleur: noir
- Dimensions (L x H x P): 275 mm x 113/135/155 mm x 210 mm
- Poids: env. 980 g
- Conformité: CE

LIVRAISON

- Appareil de base
- Combiné avec câble de raccordement
- Câble de raccordement RNIS RJ-45/RJ-45 (longueur 3 m environ)
- Notice d'utilisation succincte et de mise en service

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation : COMfortel® 1600

Numéro d'article : 16114

Code de EAN : 4019377161142